


EFMT



ZAC Des Bois Rochefort
5, Chemin du Bas des Indes
95 240 CORMEILLES EN PARISIS
☎ : 33.(0)1.30.10.17.00
☎ : 33.(0)1.30.10.08.83
✉ : efmt@efmt.fr 🌐 : www.efmt.fr

BASCULEUR MONO, 4, 6, 8 ou 10 Bouteilles

0	PS	30/08/13
1		
2		
3		
4		
5		

N° de fiche :

074-001



MOTORISE 4, 6, 8 OU 10 BOUTEILLES

Descriptif

- 1 bâti mécano-soudé
- 1 jeu de grilles de protection
- 1 motoréducteur
- Transmission par chaîne pour le basculement
- 2 à 5 vérins de serrage pneumatique
- Coffret de commande
- Alimentation électrique 400 Volts TRI + neutre 1,1 kW.
- Alimentation pneumatique mini 6 bars / maxi 10 bars

Le basculeur permet de vidanger et visiter les bouteilles après épreuve. Il peut serrer des bouteilles de diamètre variant de 140 à 270 mm et de longueur variant entre 870 et 1700 mm dans sa version standard (autres dimensions possibles).

Le serrage des bouteilles sécurisé empêche toutes chutes accidentelles en cas de coupure d'air comprimé. Il est impossible de basculer les bouteilles tant qu'elles n'ont pas été serrées.



MANUEL MONO- BOUTEILLE

La bouteille est bloquée dans un dispositif de serrage pouvant être rapidement réglé à différentes hauteurs suivant le type de bouteilles. Serrage par commande bi-manuelle pour la protection de l'opérateur. Pression d'air 6 bars. Le basculeur standard accepte des bouteilles ayant un diamètre de 140 à 270 mm.